ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

SZCZEGÓŁOWY OPIS STANU TECHNICZNEGO I WYPOSAŻENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Dokument sporządza się według stanu stwierdzonego na dzień wskazany przy opisie. Dokumentacja zdjęciowa stanowi część opisu.

1. Pług obrotowy Lemken Diamant 16 – 8 skibowy – szt. 1

Rok produkcji:	2022
Nr fabryczny:	508676
Nr inwentarzowy:	5900347
Opis stanu technicznego:	Pług obrotowy Lemken Diamant 16, półzawieszany, obracany. Wyposażony w 8 skib z ażurowymi odkładnicami do gleb zwięzłych, dodatkowo wyposażony jest w hydrauliczny system Hydromatic zabezpieczający przed kamieniami. Siłowniki znajdujące się przy głównej ramie umożliwiają hydrauliczny obrót urządzenia. Dodatkowo na każdym korpusie znajdują się przedpłużek. Korpusy proste nie pogięte, brak też oznak prostowania ramy lub jej uszkodzeń mechanicznych lub awaryjnych. Urządzenie wyposażone w zestaw lamp transportowych. Pług posiada koło transportowe o rozmiarze opony 500/45 – 22.5 zużytej w 35%. Pasywny system sterowania kołem podporowym sprawia, że maszyna gładko wchodzi w zakręty i pozwala na sprawne nawracanie na wąskich i ciasnych poprzeczniakach. Stan techniczny sprzęgu jest dobry, kompletny i sprawny.

2. Wóz asenizacyjny PCZSZ 16T – szt. 1

Rok produkcji:	2022
Nr fabryczny:	PCSZ16T2201
Nr inwentarzowy:	74300137
Nr rejestracyjny:	DSW 127AF
Masa własna:	5 500kg
Dopuszczalna ładowność:	24 500 kg
Rozmiar opon:	600/55-22.5
Opis stanu technicznego:	Wóz asenizacyjny jest kompletny i sprawny pod względem technicznym, chociaż nie jest on wyposażony w wysokowydajną pompę, a opróżnianie odbywa się grawitacyjnie. Załadunek beczki przez właz zalewowy DN500. Zbiornik główny

	jednokomorowy o pojemności 16 000 l. Zbiornik wykonany z nierdzewnej stali szlachetnej. Kształt zbiornika cylindryczny, na końcach znajdują się dennice tłoczone. Dennica tylna otwierana hydraulicznie, domykanie dennicy również za pomocą zamków hydraulicznych. Na przedniej dennicy trzy wzierniki i tabliczka znamionowa. Całość sterowania hydraulicznego znajduje się w skrzynce sterowniczej. Spust DN80 zakończony zaworem. Rama przyczepy o podwyższonej wytrzymałości, zakończona wspornikami hydraulicznymi do zawieszania lanc. Dyszel zawieszany, resorowany zakończony kulą K80. Zawieszenie przyczepy resorowe, dwie osie skrętne, jedna (środkowa) stała / sztywna. Na podzespołach i ich połączeniach nie ma przecieków z połączeń i uszczelnień. Instalacja hydrauliczna sprawna, kompletna, chociaż przyczepa nie ma pompy oraz kompletu węży w zestawie. Na zbiorniku oraz innych częściach maszyny nie stwierdzono uszkodzeń awaryjnych ani śladów ich napraw.

3. Ciągnik rolniczy New Holland T6030 – szt. 1

Typ/model:	NEW HOLLAND T6030 typ. BDDC7B
Nr rejestracyjny:	DSW 7P39
Rok produkcji:	2009
Nr fabryczny:	Z9BD04714
Nr inwentarzowy:	7460100
Masa własna:	5 425 kg
Dopuszczalna ładowność:	3 575 kg
Przebieg mth:	14 724 h
Moc silnika:	86 kW
Rozmiar opon:	Tył: 520/70 R38, przód: 420/70 R28
Opis stanu technicznego:	Ciągnik kołowy rolniczy jest kompletny i sprawny. Na podzespołach i ich połączeniach nie ma przecieków z połączeń i uszczelnień. Układ przeniesienia napędu kompletny i sprawny nie wykazuje żadnych nieprawidłowości; wyposażony w skrzynię biegów Powershift. Całość napędzana 6-cio cylindrowym, rzędowym, silnikiem o pojemności 6,7 l. Instalacja hydrauliczna sprawna, kompletna. Ciągnik wyposażony jest w komfortową, klimatyzowaną kabinę kierowcy Horizon, z bardzo dobrą widocznością wokół. Opony kół jezdnych zużyte eksploatacyjnie w 30 %. Na blachach ciągnika, kabiny jak i błotników nie ma uszkodzeń awaryjnych, ani śladów ich napraw. Instalacje mechaniczne ciągnika rolniczego, jak również silnik nieznacznie zużyte eksploatacyjnie. Przed dalszą eksploatacją zalecany jest przegląd i wykonanie drobnych napraw eksploatacyjnych (np. wymiana akumulatorów).

4. Ciągnik rolniczy CLAAS – szt. 1

Typ/model:	CLAAS 630C A20
Nr rejestracyjny:	DSW 72RJ
Rok produkcji:	2012
Nr fabryczny:	A2024EAA2004180
Nr inwentarzowy:	7460112
Masa własna:	5 825 kg
Dopuszczalna ładowność:	3 425 kg
Przebieg mth:	11 896 h
Moc silnika:	113 kW
Rozmiar opon:	Tył: 480/80 R42, przód: 420/80 R28
Opis stanu technicznego:	Ciągnik kołowy rolniczy jest kompletny i sprawny. Jednostkę napędza 6-cio Cylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 6,8 l o mocy 113 kW. Maszyna wyposażona w skrzynię biegów Quadrishift; mechaniczna z 4 biegami zmienianymi pod obciążeniem (PowerShift) w 4 zakresach, co daje łącznie 16 biegów w przód i 16 w tył. Układ napędu sprawny, bez oznak luzów lub nieszczelności i przecieków. Ciągnik wyposażony jest w komfortową, klimatyzowaną kabinę kierowcy o bardzo dobrej widoczności wokół. Opony kół jezdnych zużyte eksploatacyjnie w 60 %. Na blachach ciągnika, kabiny jak i błotników nie stwierdzono uszkodzeń awaryjnych ani śladów ich napraw. Instalacje mechaniczne ciągnika rolniczego, jak również silnik zużyte eksploatacyjnie wynikające z jego długiego użytkowania. Przed dalszą eksploatacją zalecany jest przegląd i wykonanie drobnych napraw eksploatacyjnych.

5. Przyczepa ciężarowa – szt. 1

Typ/model:	IFA HL 80.11
Nr rejestracyjny:	DSW L673
Rok produkcji:	1982
Nr fabryczny:	1138
Nr inwentarzowy:	7480072
Masa własna:	3 700 kg
Dopuszczalna ładowność:	8 300 kg
Rozmiar opon:	385/65 R22.5

Opis stanu technicznego:	Przyczepa ciągnikowa wywrotka IFA HL 80.11 jest kompletna w swoje główne zespoły i układy. Rama przyczepy nie była regenerowana, brak też oznak odkształcenia lub uszkodzenia mechanicznego. Przyczepa ma komplet nadstawek na burty boczne. Instalacja elektryczna (w tym oświetleniowa) kompletna. Układ hamulcowy na 4 koła, sprawny i kompletny. Układ hydrauliczny umożliwia wyładowanie towaru na 2 strony. Podłoga przyczepy sprawna, szczelna. Układ pneumatyczny, hamulcowy oraz elektryczny wymagają przeglądu technicznego i regulacji. Na elementach metalowych widoczne ogniska korozji. Zaczep główny przyczepy z odciągiem sprężynowym, sprawny. Przyczepa dodatkowo wyposażona w plandekę zwijaną na bok przyczepy. Opony kół jezdnych zużyte eksploatacyjnie w 60%

6. Rozrzutnik obornika Unia – 1 szt.

Typ/model:	Apollo 14
Rok produkcji:	2012
Nr fabryczny:	217
Nr inwentarzowy:	7480110
Opis stanu technicznego:	Rozrzutnik obornika Unia Apollo 14 to jednoosiowa, profesjonalna maszyna rolnicza od polskiego producenta Unia Group, przeznaczona do intensywnego rozrzucania obornika, wapna lub torfu. Charakteryzuje się dużymi kołami umieszczonymi poza obrysem skrzyni, co znacząco zmniejsza opory toczenia i ogranicza ugniatanie gleby. Ładowność urządzenia do 14 ton; pojemność skrzyni załadunkowej to 14 m3. Przenośnik podłogowy: 4-łańcuchowy (2 pary) z ogniwami o grubości ø14 mm. Szerokość rozrzutu to 8 – 12m. Główny zaczep resorowany na piórach resorów. Konstrukcja wannowa wyposażona w hydrauliczną zasuwę skrzyni ładunkowej (gilotynę), zapobiegającą gubieniu materiału na drogach publicznych. Wszystkie instalacje sprawne i kompletne.

7. Ładowarka kołowa – szt. 1

Typ/model:	XCMG ZL30G
Rok produkcji:	2011
Nr fabryczny:	1300K0110173
Nr inwentarzowy:	590268
Masa własna:	10 500 kg
Obciążenie znamionowe:	29 400 N
Przebieg Kilometrów:	6 641 mtg

Moc silnika:	92kW
Rozmiar opon:	17.5 – 25
Opis stanu technicznego:	Ładowarka kołowa XCMG ZL30G jest kompletna, chociaż nie jest sprawna i wymaga przeglądu i naprawy przez serwis. Nie odnotowano żadnych przecieków na połączeniach i spod uszczelnień. Układ przeniesienia napędu kompletny i sprawny nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Instalacja hydrauliczna sprawna, kompletna działają wykazując oznaki zużycia eksploatacyjnego. Przeniesienie napędu na oba mosty; most przedni sztywny, most tylny wahliwy. Hamulce tarczowe, suche na 4 koła. Ładowarka wyposażona jest w bezpieczną kabinę operatora, która jest wyposażona w nowoczesną tablicę przyrządów, ogrzewana i klimatyzowana oraz pozioma i pionowa regulację siedziska. Dzięki dużym przeszkleniom pole widzenia wokół maszyny jest bardzo dobre. Dodatkowo maszyna posiada system monitoringu cofania, który wyposażony jest w szerokokątną kamerę i monitor LCD w kabinie operatora. Wszystkie urządzenia sterownicze i komputer będące w kabinie do dyspozycji operatora są kompletne i sprawne. Opony kół jezdnych zużyte eksploatacyjnie w 60 %. Na błotnikach, blachach maskujących i kabinie nie stwierdzono żadnych uszkodzeń awaryjnych ani śladów ich napraw. Ładowarka posiada łyżkę o pojemności 2,1 m3, wraz z uchwytami do montażu wideł roboczych.

8. Wały pierścieniowe Lemken – szt. 1

Typ/model:	VarioPack 110K FEP 600-70
Rok produkcji:	2021
Nr fabryczny:	497520
Nr inwentarzowy:	5900345
Opis stanu technicznego:	Wały pierścieniowe Lemken VarioPack 110K to hydraulicznie składany, profesjonalny wał uprawowy, przeznaczony do rozbijania brył oraz przygotowania idealnego łoża siewnego. Maszyna ta jest najczęściej stosowana w kombinacjach uprawowo-siewnych, pracując jako wał przedni na przednim TUZ ciągnika. Wał o szerokości roboczej 6 m, do transportu jest składany za pomocą siłowników hydraulicznych. Na elementach konstrukcyjnych brak jest oznak napraw awaryjnych.

9. Agregat uprawowy Lemken – szt. 1

Typ/model:	Sy-Kompaktor KA 600 GFS
Rok produkcji:	2018
Nr fabryczny:	448848
Nr inwentarzowy:	5900346

Opis stanu technicznego:	Agregat uprawowy Lemken Sy-Kompaktor KA,półzawieszany, hydraulicznie składany o szerokości roboczej 6,0 m i szerokości transportowej 3 m. Maszyna wyposażona jest w przednie wały strunowe (rozbijające bryły) oraz tylne wały doprawiająco-zagęszczające. Środkowa sekcja to radła gęsiostópek zamontowane są na równoległoboku (paralelogramie), co gwarantuje stałą i precyzyjną głębokość pracy. Stan techniczny sprzęgu jest dobry, kompletny i sprawny. Brak oznak prostowania ramy lub jej uszkodzeń mechanicznych lub napraw awaryjnych. Urządzenie posiada koła transportowe o rozmiarze opony 400/60 – 15.5 zużytej w 45%. Instalacja hydrauliczna sprawna, bez oznak przecieków

10. Opryskiwacz ciągnikowy przyczepiany wraz z zestawem komputera Lemken TeeJet 844E

Typ/model:	Lemken Primus 45/30
Rok produkcji:	2008
Nr fabryczny:	10851450174
Nr inwentarzowy:	5910321, 4910867
Opis stanu technicznego:	Opryskiwacz ciągnikowy przyczepiany Lemken Primus 45 ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 4 400 l jest kompletny, szczelny i sprawny. Na belce o szerokości 30 m znajduje się oprzyrządowanie robocze, w tym węże, rozdzielacze, filtry i dysze. Instalacja hydrauliczna sprawna. Pompa cieczy roboczej napędzana przez WOM. Dodatkowy zbiornik do płukania układu o pojemności 250 litrów z rozwadniaczem. Opryskiwacz ten wyposażony jest w dwa filtry ssące chroniące dysze przed zapchaniem

11. Brona talerzowa Lemken Rubin oraz strunowe wały uprawowe

Typ/model:	Rubin 9/600 KUA
Rok produkcji:	2010
Nr fabryczny:	357326
Nr inwentarzowy:	5900323, 5910324
Opis stanu technicznego:	Brona talerzowa Lemken Rubin, półzawieszana, hydraulicznie składana brona talerzowa o szerokości roboczej 6,0 m i szerokości transportowej 3 m. Wyposażona w 48 sztuk talerzy rozmieszczonych w dwóch rzędach. Talerze zębate o średnicy 620 mm, które każdy posiada niezależne, sprężynowe zabezpieczenie przed kamieniami. Urządzenie dodatkowo wyposażone w dwa rzędy uprawowych wałków strunowych. Stan techniczny sprzęgu jest dobry, kompletny i sprawny. Brak oznak prostowania ramy lub jej uszkodzeń mechanicznych lub awaryjnych. Urządzenie posiada koła transportowe o rozmiarze

	opony 560/60 – 22.5 zużytej w 45%. Instalacja hydrauliczna sprawna, bez oznak przecieków

12. Opryskiwacz ciągnikowy przyczepiany Agrio – szt. 1

Typ/model:	Napa 24
Rok produkcji:	2000
Nr fabryczny:	130300/4
Nr inwentarzowy:	5910343
Opis stanu technicznego:	Opryskiwacz ciągnikowy przyczepiany Napa 24 ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 3 300 l jest kompletny, szczelny i sprawny. Na belce o szerokości ok. 24 m znajduje się oprzyrządowanie robocze, w tym węże, rozdzielacze, filtry i dysze. Instalacja hydrauliczna sprawna. Pompa cieczy roboczej napędzana przez układ hydrauliczny. Dodatkowy zbiornik do płukania układu o pojemności 250 litrów. Opony o rozmiarze 300/95R46.

13. Wóz asenizacyjny – szt. 1

Typ/model:	Pichon TCI 10400
Nr rejestracyjny:	DSW XK91
Rok produkcji:	2010
Nr fabryczny:	CU 3821
Nr inwentarzowy:	74300138
Masa własna:	3 000 kg
Dopuszczalna ładowność:	10 000 kg
Rozmiar opon:	445/65 – 22.5
Opis stanu technicznego:	Wóz asenizacyjny Pichon TCI 10400 jest kompletny i sprawny pod względem technicznym. Zbiornik główny jednokomorowy o pojemności 10 000 l. Zbiornik wykonany z nierdzewnej stali o gr. Ściany 6 mm, ocynkowany. Kształt zbiornika cylindryczny o średnicy 1,6 m. Konstrukcja maszyny wyróżnia się zintegrowaną ramą wtopioną w strukturę zbiornika. Takie rozwiązanie znacząco obniża środek ciężkości maszyny. Dyszel zawieszany, resorowany. Na podzespołach i ich połączeniach nie ma przecieków z połączeń i uszczelnień. Na zbiorniku oraz innych częściach maszyny nie stwierdzono uszkodzeń awaryjnych ani śladów ich napraw.

14. Kosiarka bijakowa na wysięgniku – szt. 1

Typ/model:	AGL 125 TRX
Rok produkcji:	2020
Nr fabryczny:	T-10L
Nr inwentarzowy:	5900325
Opis stanu technicznego:	Kosiarka bijakowa na wysięgniku AGL jest wyposażona w daleki przesuw (do 55 cm od środka traktora) oraz pochył modułu koszącego (60° w dół i 90°do góry). Dopracowana mocna konstrukcja zapewnia długotrwałą stabilną pracę w trudnych warunkach. Kosiarka bijakowa AGL posiada napinacz pasków oraz uchylną klapę, które ułatwiają eksploatację maszyny. Szerokość robocza to 1,25 m, wyposażona w 20 bijaków i zasięg od osi ciągnika to 1,8 m. Waga urządzenia to 312 kg. Rama urządzenia bez oznak uszkodzeń mechanicznych oraz śladów napraw. Urządzenie kompletne i sprawne, wszystkie siłowniki i skrzynia przekładniowa sprawne

15. Opryskiwacz zawieszany ciągnikowy – szt. 1

Typ/model:	Danfoil 24 EDS
Rok produkcji:	2003
Nr fabryczny:	24-EDS/0707
Nr inwentarzowy:	5910332
Opis stanu technicznego:	Opryskiwacz ciągnikowy firmy Danfoil 24 EDS w działaniu swoim jest oparty na nowej technologii w ochronie roślin przy użyciu atomizera Eurofoil dawkującego ilość wody roboczej 30-50l/ha. Opryskiwacz nie posiada klasycznych dyszy tylko dyszę powietrzną, która w zależności od ciśnienia powietrza w rurze powoduje wydalenie większej lub mniejszej ilości ciepłej wody ze środkiem ochrony roślin oraz powoduje powstanie mniejszych lub większych kropli cieczy roboczej spadających na grunt i rośliny chronione. Posiada aluminiową belkę z włókna szklanego 2 częściową. Pompa mieszadła jest sterowana elektronicznie. Wymagana hydraulika ciągnika z systemem Load Sensing przy wydajności ciągnika min 80 l/min i ciśnieniu 190bar.

16. Pług półzawieszany Fortschritt – szt. 1

Typ/model:	B201, 5-cio skibowy
Nr inwentarzowy:	PNW/165/0815
Opis stanu technicznego:	Fortschritt B201 to kultowy, półzawieszany (półzawieszany zagonowy) pług produkcji dawnej NRD. Korpus urządzenia

	sztywny, wyróżnia go jednak hydrauliczne zabezpieczenie przeciwkamieniowego typu non-stop. Szerokość robocza to ok 175 cm dla 5 skib. Masa własna to 1500 kg. Brak jest tabliczki znamionowej dla przedmiotowego urządzenia.

17. Kultywator ciągnikowy zawieszany

Typ/model:	U413
Nr inwentarzowy:	PNW/165/817
Opis stanu technicznego:	Kultywator ciągnikowy zawieszany U413 jest sprawny. Łapy sprężynowe z końcówkami roboczymi (redliczkami) zużyte eksploatacyjnie, są w komplecie. Brak jest w zestawie kół kopiujących. Na elementach konstrukcyjnych widoczne są znaki napraw awaryjnych i wzmacniających ramę konstrukcyjną. Przed dalszą eksploatacją maszyna wymaga wymiany zużytych końcówek roboczych oraz uzupełnienia malowania zabezpieczającego przed korozją

18. Zbiornik Swimer – szt. 1

Typ/model:	Water Tank 20000
Nr inwentarzowy:	1040056
Opis stanu technicznego:	Zbiornik Swimer Water Tank 20000 to profesjonalny, naziemny, jednopłaszczowy zbiornik o pojemności 20 000 litrów (20 m^3), produkowany przez polską firmę Swimer. Jest on przeznaczony do magazynowania wody technologicznej, deszczowej lub pitnej. Przedmiotowy zbiornik jest szczelny i wyposażony w dolny zawór spustowy. Dzięki połączeniom strażackim typu Storz może stanowić też zbiornik p-poż

19.Zbiornik Agrimaster 15 m^3 – szt. 13

Typ/model:	Agrimaster 15 m^3
Opis stanu technicznego:	Zbiornik Agrimaster 15 m^3 wyposażony w zawór 2"Zbiornik został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych gospodarstwach rolnych, które chcą kupować nawóz hurtowo i bezpiecznie przechowywać go przez dłuższy czas. Dzięki zastosowaniu specjalnego polietylenu formowanego rotacyjnie, konstrukcja nie posiada szwów ani spawów, co gwarantuje 100% szczelności i odporności na silnie korozyjne działanie RSM.

20. Betoniarka Altrad – szt. 1

Typ/model:	BWE Timac Agro
Rok produkcji:	2014

Nr fabryczny:	00236
Nr inwentarzowy:	PNW/120/0914
Opis stanu technicznego:	Betoniarka Altrad z tej serii to betoniarki wolnospadowe o wzmocnionej konstrukcji, zaprojektowane do intensywnej pracy. Wersje najczęściej spotykane w gospodarstwach rolnych to modele BWE-150. Mechanizm przechyłu wyposażone jest w komfortowe koło z przekładnią, która pozwala na lekkie i płynne obracanie oraz opróżnianie bębna pod dowolnym kątem

21. Motopompa półszlamowa Honda GX 160 – szt. 1

Typ/model:	Daishin by SST-80
Nr inwentarzowy:	PNW/340/0919
Opis stanu technicznego:	Motopompa półszlamowa Daishin by SS-T80 to profesjonalna, japońska motopompa półszlamowa napędzana silnikiem benzynowym Honda GX160. Urządzenie łączy wysoką wydajność pomp szlamowych z kompaktowymi gabarytami i niską wagą, przez co jest niezwykle popularna wśród jednostek straży pożarnej i służb komunalnych. Dzięki specjalnej konstrukcji wirnika i korpusu o zwiększonej gęstości, pompa doskonale radzi sobie z wodą zapiaszczoną oraz drobnymi ciałami stałymi. Waga urządzenia to ok. 27 kg

22. Siewnik poplonów Dexwal – szt. 1

Typ/model:	Zefir
Nr inwentarzowy:	PNW/165/0808
Opis stanu technicznego:	Siewnik poplonów Zefir to kompaktowy, elektryczny rozsiewacz tarczowy produkowany przez polską firmę Dexwal. Urządzenie nadaje się do szybkiego i ekonomicznego wysiewu poplonów, gorczycy, traw, drobnych nasion, a także nawozów granulowanych. Ze względu na uniwersalny system mocowania, można go łatwo zamontować bezpośrednio na agregatach uprawowych, czy też na przednim lub tylnym TUZ-ie ciągnika. Niniejszy siewnik nie jest użytkowany przez wiele lat i wymaga przeglądu oraz prac regulacyjnych.

23. Wilgotnościomierz do ziarna Farmex – szt. 1

Typ/model:	MT PRO+
Nr inwentarzowy:	PNW/282/2196
Opis stanu technicznego:	Wilgotnościomierz do ziarna Farmex MT-PRO+ to zaawansowany wilgotnościomierz do ziarna i nasion oleistych. Umożliwia

	precyzyjne określenie optymalnego terminu zbiorów oraz bezpiecznych warunków przechowywania płodów rolnych.

24. Wilgotnościomierz do ziarna Farmex – szt. 1

Typ/model:	MT PRO
Nr inwentarzowy:	PNW/282/2197
Opis stanu technicznego:	Wilgotnościomierz do ziarna Farmex MT-PRO to zaawansowany wilgotnościomierz do ziarna i nasion oleistych. Umożliwia precyzyjne określenie optymalnego terminu zbiorów oraz bezpiecznych warunków przechowywania płodów rolnych.

Stan opisano według oględzin przeprowadzonych w dniu: 05.11.2026 r.

Miejsce oględzin: Dział Produkcji Rolnej, Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom

Osoba / osoby sporządzające opis:

1) Barbara Kudlińska stanowisko: Młodszy Specjalista / Kierownik

2) Karol Sapieja stanowisko: Specjalista Techniczny

Podpisy:

MŁODSZY SPECJALISTA
Dział Produkcji Rolnej
Barbara Kudlińska

.....

.....